



# 丹麦 AC 航空业专用气动液压千斤顶

- ✧ 移动方便灵活
- ✧ 整体结构结实可靠
- ✧ 适合三种气源模式（飞机车轮气源，服务车氮气气源或常规空压机气源）
- ✧ 伸缩手柄，便于千斤顶操作和掌握
- ✧ 油缸无负荷时快速缩回
- ✧ 航空业认证（EN1915：2001 和 EN12312-19：2005）



型号：



载重 25 吨 2 节油缸



载重 65 吨单油缸



载重 65 吨加高单油缸

适合的机型：

| 型号      | 牵引轴                                                                 | 主轮轴                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-2AP  | B737, B737ng, B737-1/200                                            |                                                                                               |
| 65-1AP  | A300, A310, A330<br>B707, B727, B767-2/300 B767-400<br>MD11<br>DC10 | A318, A319, A320, A321<br>B707, B717, B737, B737ng<br>B737-1/200 B757, B767-2/300<br>DC8, DC9 |
| 65-1APH |                                                                     | A300, A310, A330<br>B727, B737, B737ng,<br>B737-1/200, B767-400<br>MD11<br>DC10               |



# 丹麦 AC 航空业专用气动液压千斤顶




三种操作模式

可调整心轴

伸缩柄便于远距离控制

技术参数:



| Model   | Capacity<br>ton | Min. height<br>A<br>mm | Lifting height<br>B<br>mm | Lifting height<br>C<br>mm | Frame width<br>D<br>mm | Width incl. wheels<br>E<br>mm | Handle length<br>F<br>mm | Frame length<br>G<br>mm |
|---------|-----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 25-2AP  | 10/25           | 180                    | 261                       | 364                       | 160                    | 310                           | 905-1360                 | 765                     |
| 65-1AP  | 65              | 269-349*               |                           | 431-511*                  | 200                    | 310                           | 905-1360                 | 810                     |
| 65-1APH | 65              | 314-394*               |                           | 520-600*                  | 200                    | 310                           | 905-1360                 | 933                     |

\*表示旋出 80mm 的心轴

A:最低高度

B:两节式的第一节举升高度

C:最高举升高度

D:底座宽度

E:底座连轮宽度

F:手柄长度

G:底座长度